



Alkylatbensin 2-takt 2,5 %

Användningsområde

STARTA 2-takt 2,5 % Alkylatbensin är en ren alkylatbensin avsedd för högvarviga luftkylda 2-taktsmotorer som kräver 2,5 % oljeinblandning. Speciellt mindre motorsågar och trimmers kräver ofta 2,5 % oljeinblandning. STARTA 2-takt 2,5 % Alkylatbensin innehåller syntetisk 2-taktolja av mycket hög kvalitet. Oljan uppfyller kvalitetskraven för API TC, JASO FD, ISO-L-EGD m.fl. Kräver motorn högre oljeinblandning skall STARTA 2-takt Supersyntet eller liknande syntetisk 2-taktolja tillsättas.

Egenskaper

STARTA 2-takt 2,5% Alkylatbensin är praktiskt taget fri från bensen, bly, svavel och aromater. Den är därmed betydligt renare och ger en renare förbränning, med mindre hälso- och miljöskadliga ämnen i avgaserna än traditionell bensin. Även vid hantering av bensinen, till exempel vid påfyllning, är exponeringen för bensenångorna mindre hälsoskadlig med Alkylatbensin. STARTA 2-takt 2,5% Alkylatbensin har en betydligt längre lagringstid än traditionell bensin och försämrar därför inte vid lagring över säsongerna, under förutsättning att den lagras svalt och under jämn temperatur. Enligt förordningen om brandfarliga varor ingår motorbensin i brandfarlighetsklass 1 "mycket brandfarliga varor".



Produkten finns i
1 och 5 liter.



Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	700	
Oktantal, Research	(RON)	95	
Oktantal, Motor	(MON)	93	
Ångtryck	kPa	60	
Bly	g/lit	<0,002	
Bensen	Vol%	<0,01	
Svavel	Mass-%	0,001	
Aromater	Vol%	<0,1	
Oljehalt (Syntetisk 2-takt)	Vol%	2,5	

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 0011

Reviderad: 2018-02-20