



# Avfettningsmedel

## Användningsområde

STARTA Avfettningsmedel är ett snabbseparerande, petroleum-baserat kallavfettningsmedel. Mycket snabbverkande och löser all olja, asfalt, fett, vägsalt m.m.

## Bruksanvisning

Spraya STARTA Avfettningsmedel över den torra ytan, låt verka några minuter och skölj sedan med vatten, gärna varmt vatten. Använd inte i starkt solsken eller på varma ytor.



*Produkten finns i  
1 (även spray), 4, 25,  
210 och 1000 liter.*

## Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m <sup>3</sup>	815	
Flampunkt	°C	>60	
Viskositet vid 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	1,7-3,5	

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Produktnr:** 1002

**Reviderad:** 2018-02-20



## Avfettningsmedel

### Ingredienser

Följande ingredienser ingår i STARTA Avfettningsmedel. Ingredienserna är angivna med sitt INCI-namn eller med sitt kemiska namn i de fall det saknas INCI-namn.

Aqua  
C13-14 Alkane  
Propylheptanoletoxilat

[Klicka här för mer information om INCI/Cas.](#)



*Produkten finns i  
1 (även spray), 4, 25,  
210 och 1000 liter.*