



Avfettningsmedel

Användningsområde

STARTA Avfettningsmedel är ett snabbseparerande, petroleum-baserat kallavfettningemedel. Mycket snabbverkande och löser all olja, asfalt, fett, vägsalt m.m.

Bruksanvisning

Spraya STARTA Avfettningsmedel över den torra ytan, låt verka några minuter och skölj sedan med vatten, gärna varmt vatten. Använd inte i starkt solsken eller på varma ytor.



*Produkten finns i
1 (även spray), 4, 25,
210 och 1000 liter.*

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	815	
Flampunkt	°C	>60	
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	1,7-3,5	

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1002

Reviderad: 2017-09-25



Avfettningsmedel

Ingredienser

Följande ingredienser ingår i STARTA Avfettningsmedel. Ingredienserna är angivna med sitt INCI-namn eller med sitt kemiska namn i de fall det saknas INCI-namn.

Aqua
C13-14 Alkane
Propylheptanoletoxilat

[Klicka här för mer information om INCI/Cas.](#)



*Produkten finns i
1 (även spray), 4, 25,
210 och 1000 liter.*