



Vinteravfettning

Användningsområde

STARTA Vinteravfettning är ett petroleumbaserat avfettningsmedel, mycket snabbverkande och löser olja, fett, asfalt, vägsalt mm. Används på både våta och torra ytor. OBS! Använd INTE i starkt solsken eller på varma ytor.

Egenskaper

STARTA Vinteravfettning är ett medel som fungerar väldigt bra även vid låga temperaturer. Det skadar inte lackerade ytor och går utmärkt att använda där fet smuts är ett problem.

Dosering

STARTA Vinteravfettning sprayas på ytan som ska rengöras. Låt verka någon minut och skölj av med vatten.



Produkten finns i 25 och 210 liter.

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Färg		Färglös	
Densitet vid 15°C	kg/m ³	810	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	1,7-3,5	ASTM D7042
Kokpunkt	°C	165-225	
Flampunkt	°C	61	ASTM D92

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1008

Reviderad: 2017-09-25



Vinteravfettning

Ingredienser

Följande ingredienser ingår i STARTA Vinteravfettning. Ingredienserna är angivna med sitt INCI-namn eller med sitt kemiska namn i de fall det saknas INCI-namn.

C9-11 Pareth 3

Alcohol

Isopropyl Alcohol

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, aromater (2-25%)

[Klicka här](#) för mer information om INCI/Cas.



*Produkten finns i
25 och 210 liter.*