



Bromsvätska DOT 4+

Användningsområde

STARTA Bromsvätska DOT 4+ är en högkvalitativ vätska tillverkad av glykolbas med korrosionsinhibitorer, avsedd för trum- och skivbromssystem på de flesta motorfordon som person-bilar, lastbilar, bussar, entreprenad-jordbruksmaskiner. Vätskan är avsedd för bromssystem både med och utan ABS.

STARTA bromsvätska benämns DOT + beroende på att dess egenskaper klart överträffar kraven för DOT 4 och närmar sig kraven för DOT 5,1.



*Produkten finns i
0,5, 1, 4 och 20 liter.*

Specifikationer

STARTA Bromsvätska DOT 4+ uppfyller följande specifikationer och krav:

- DOT 4
- SAE J 1703
- ISO 4925

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	DOT 4 specifikationer
Densitet vid 20°C	kg/m ³	1060	
Viskositet vid -40°C	mm ² /s (cSt)	1340	1800 (max)
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	2,41	1,5 (min)
Våtkokpunkt	°C	>165	>155
Torrkokpunkt	°C	>265	>230
pH		8,53	

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1020

Reviderad: 2017-09-25