



# Spolarvätska koncentrerad

## Användningsområde

STARTA Spolarvätska är ett rengöringsmedel för bilens rutor, strålkastare och fönster.

STARTA Spolarvätska tar effektivt bort vägsalt, trafikfilm, smuts och skador inte bilens gummilister, torkarblad eller lack.

STARTA Spolarvätska är baserad på miljövänlig bioetanol.

## Dosering

Blandas för året-runt bruk:

1 del STARTA Spolarvätska på 4 delar vatten (ca -8°C).

Blandas för vinterbruk:

1 del STARTA Spolarvätska på 1 delar vatten (ca -25°C).



*Produkten finns i  
1, 1,5, 4, 25, 210  
och 1000 liter.*

Spolarvätska	Vatten	Frys punkt
4 delar	1 del	-46°C
3 delar	1 del	-40°C
2 delar	1 del	-34°C
1 del	1 del	-25°C
1 del	1,5 delar	-18°C
1 del	2 delar	-14°C
1 del	3 delar	-11°C
1 del	4 delar	-8°C

## Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m <sup>3</sup>	820	
Flampunkt	°C	17	
Löslighet i vatten	%	100	

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Produktnr:** 1047

**Reviderad:** 2017-11-21



## Spolarvätska koncentrerad

### Ingredienser

Följande ingredienser ingår i STARTA Spolarvätska Koncentrerad. Ingredienserna är angivna med sitt INCI-namn eller med sitt kemiska namn i de fall det saknas INCI-namn.

Aqua  
Alcohol  
Glycol  
Mek

[Klicka här för mer information om INCI/cas.](#)



*Produkten finns i  
1, 1,5, 4, 25, 210  
och 1000 liter.*