



Spolarvätska koncentrerad

Användningsområde

STARTA Spolarvätska är ett rengöringsmedel för bilens rutor, strålkastare och fönster.

STARTA Spolarvätska tar effektivt bort vägsalt, trafikfilm, smuts och skadar inte bilens gummilister, torkarblad eller lack.

STARTA Spolarvätska är baserad på miljövänlig bioetanol.

Dosering

Blandas för året-runt bruk:

1 del STARTA Spolarvätska på 4 delar vatten (ca -8°C).

Blandas för vinterbruk:

1 del STARTA Spolarvätska på 1 delar vatten (ca -25°C).



*Produkten finns i
1, 1,5, 4, 25, 210
och 1000 liter.*

Spolarvätska	Vatten	Frys punkt
4 delar	1 del	-46°C
3 delar	1 del	-40°C
2 delar	1 del	-34°C
1 del	1 del	-25°C
1 del	1,5 delar	-18°C
1 del	2 delar	-14°C
1 del	3 delar	-11°C
1 del	4 delar	-8°C

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	820	
Flampunkt	°C	17	
Löslighet i vatten	%	100	

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1047

Reviderad: 2017-11-21



Spolarvätska koncentrerad

Ingredienser

Följande ingredienser ingår i STARTA Spolarvätska Koncentrerad. Ingredienserna är angivna med sitt INCI-namn eller med sitt kemiska namn i de fall det saknas INCI-namn.

Aqua
Alcohol
Glycol
Mek

[Klicka här för mer information om INCI/cas.](#)



*Produkten finns i
1, 1,5, 4, 25, 210
och 1000 liter.*