



Motorolja 10W-40

Användningsområde

STARTA Motorolja 10W-40 är en motorolja av hög klass, lämplig som året-runt-olja för både bensin- och dieselmotorer. STARTA Motorolja 10W-40 används i personbilar och lätta lastbilar med eller utan turbo och/eller katalysator.

Egenskaper

STARTA Motorolja 10W-40 är baserad på mineralolja av hög kvalitet och ger ett utmärkt skydd för motorn vid alla driftförhållanden. STARTA Motorolja 10W-40 klarar höga temperaturer och belastningar utan att oxidera. Oljan har även goda lågtemperatur-egenskaper vilket gör motorn lättstartad vintertid.



*Produkten finns i
1, 4, 25, 208
och 1000 liter.*

Specifikationer

STARTA Motorolja 10W-40 uppfyller och överskrider följande specifikationer:

- ACEA A2/B2
- API SH/CD
- Ford ESE-M2C 153-E
- VW 500.00

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	874	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	92	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	14,2	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	154	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-39	ASTM D97
Flampunkt	°C	201	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	6,9	ASTM D2896
Sulfataska	%Wt	0,95	ASTM D874

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1201

Reviderad: 2017-09-25