



Motorolja 10W-30

Användningsområde

STARTA Motorolja 10W-30 är en olja av mycket hög kvalitet för både bensen och dieselmotorer. Oljan är främst avsedd för dieselmotorer med höga effektuttag både med och utan turbo i tunga fordon och maskiner.

Egenskaper

STARTA Motorolja 10W-30 har en viskositet som gör den lättstartad vid låg temperatur. Oljan skyddar dessutom mot slitage, oxidation, korrosion och skumning på ett mycket bra sätt.

Specifikationer

STARTA Motorolja 10W-30 uppfyller och överskrider följande specifikationer:

- API CF-4/CE/SF, - ACEA E3, - MB 227.1



*Produkten finns i
25 och 210 liter.*

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	878	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	69,4	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	10,8	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	145	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-39	ASTM D97
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	10,6	ASTM D2896

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1202

Reviderad: 2015-10-05