



Motorolja Classic 20W-50

Användningsområde

STARTA Motorolja Classic 20W-50 är en högkvalitativ mineralolja med hög zinkhalt avsedd för motorer tillverkade före 1980, både bensin och diesel. Oljan är även lämplig för äldre motorcyklar där oljan smörjer växellåda och koppling.


Egenskaper

Starta Motorolja Classic 20W-50 är baserad på högkvalitativ mineralolja i kombination med noga utvalda zinktillsatser som passar äldre motorers teknologi. Oljan säkerställer god smörjning, lågt slitage och låg oljeförbrukning. Oljan håller rent i motorn och skyddar mot korrosion vid långa stillestånd. Oljan innehåller hög halt zinktillsats (2200 ppm) för extra skydd av kamaxel, lyftare och vipparmar i stötstängsmotorer. OBS: Byt olja och varmkör motorn innan den ställs in för till exempel vinterförvaring. Ny olja skyddar bättre. Oljan förstörs inte vid stillestånd.

Specifikationer

STARTA Motorolja Classic 20W-50 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API SF/CD
- Zinktillsats 2200 ppm.



*Produkten finns i
4 och 10 liter.*

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	892	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	154	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	16,6	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	115	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-27	ASTM D97
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	5,0	ASTM D2896
Zinkhalt	ppm	2200	
Fosforhalt	ppm	2000	

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1208

Reviderad: 2018-02-20