



Motorolja Classic SAE 30

Användningsområde

STARTA Motorolja Classic SAE 30 är en högkvalitativ mineralolja avsedd för äldre motorer i både bilar och motorcyklar. Classic SAE 30 tål höga belastningar och är därför även lämplig som växellådsolja (GL1). Oljan är inte lämplig att använda vid temperaturer under -5°C.

Egenskaper

Starta Motorolja Classic SAE 30 är baserad på högkvalitativ mineralolja i kombination med noga utvalda tillsatser som passar äldre motorers teknologi. Oljan säkerställer god smörjning, lågt slitage och låg oljeförbrukning. Oljan håller rent i motorn och skyddar mot korrosion vid långa stillestånd. Oljan innehåller hög halt zinktillsats för extra skydd av kamaxel, lyftare, vipparmar i stötstångsmotorer. OBS: Byt olja och varmkör motorn innan den ställs in för till exempel vinterförvaring. Ny olja skyddar bättre. Oljan förstörs inte vid stillestånd.

Specifikationer

STARTA Motorolja Classic SAE 30 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API CF/SF



*Produkten finns i
4 och 10 liter.*

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	893	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	103	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	11,5	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	99	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-24	ASTM D97
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	10,5	ASTM D2896

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1213

Reviderad: 2017-09-25