



Motorolja Classic SAE 50

Användningsområde

STARTA Motorolja Classic SAE 50 är en högkvalitativ mineralolja avsedd för äldre motorer i både bilar och motorcyklar. Classic SAE 50 ger mycket bra slitageskydd och låg oljekonsumtion. Oljan är inte lämplig att använda vid temperaturer under 0°C.

Egenskaper

Starta Motorolja Classic SAE 50 är baserad på högkvalitativ mineralolja i kombination med noga utvalda tillsatser som passar äldre motorers teknologi. Oljan säkerställer god smörjning, lågt slitage och låg oljeförbrukning. Oljan håller rent i motorn och skyddar mot korrosion vid långa stillestånd. Oljan innehåller hög halt zink-tillsats för extra skydd av kamaxel, lyftare, vipparmar i stötstångsmotorer. OBS: Byt olja och varmkör motorn innan den ställs in för till exempel vinterförvaring. Ny olja skyddar bättre. Oljan förstörs inte vid stillestånd.

Specifikationer

STARTA Motorolja Classic SAE 50 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API CF/SF, - MTU Type 2, - CCMC G2/D1, - MIL-L-46152



*Produkten finns i
4 och 10 liter.*

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	899	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	208,5	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	18,1	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	95	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-15	ASTM D97
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	2,8	ASTM D2896

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1214

Reviderad: 2017-09-25