



Kopparpasta

Användningsområde

STARTA Kopparpasta används på gängor och gängförband för att förenkla montering och demontering av bultar till avgassystem, tändstift, hjulbultar och andra ställen där gängan utsätts för stora temperaturväxlingar. Används med fördel på bromsdetaljer såsom glidytor mellan ok och kloss, på baksidan av bromsklotsarna för att motverka missljud.

Egenskaper

STARTA Kopparpasta skyddar och smörjer, förhindrar fastbränning och korrosion på bultar och gängförband. Reducerar friktion och nötning även vid mycket höga temperaturer och tryck. Kopparpasta är resistent mot både kallt och varmt vatten och är därför mycket lämplig att använda i korrosiv miljö. Kopparpasta tål temperaturer från -35°C - $+1100^{\circ}\text{C}$. Pastan har goda smörjegenskaper upp till 300°C , vid högre temperaturer tar kopparpartiklarna vid och skyddar mot korrosion och kärvning.



*Produkten finns i
100 gram.*

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	g/l	1200	
Konsistens	NLGI	1,5	

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1216

Reviderad: 2018-02-20