



Sprayfett syntet

Användningsområde

STARTA Sprayfett Syntet är ett mycket högkvalitativt syntetiskt fett i sprayform som används till att smörja rörliga metalledar, t.ex. lager, kedjor, kugghjul, gångjärn och häcksaxskar.

Egenskaper

STARTA Sprayfett Syntet är ett fett baserat på syntetisk basolja förtjockat med litium complex tvål och med tillsatser av antioxidanter, korrosionsinhibitorer och EP/AW additiv. Fettets sammansättning gör att det klarar att arbeta under ett mycket brett temperaturområde.

Fördelar

- Mycket goda smörjande och rostskyddande egenskaper.
- Mycket hög mekanisk stabilitet.
- Klara höga tryck.
- Mycket goda penetrerande egenskaper.



*Produkten finns i
200 ml.*

Tekniska data för smörjfett

| PARAMETER | ENHET | TYPISKT ANALYSDATA | METOD |
|-------------------|-------|--------------------|-------|
| Densitet vid 15°C | g/l | 790 | |
| Konsistens | NLGI | 00 | |
| Arbetstemperatur | °C | -50 - +120 | |
| Flampunkt | °C | >190 | |

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1217

Reviderad: 2017-09-25