



Transmissionsolja ATF 3

Användningsområde

STARTA ATF 3 är en automatväxellådsolja med högsta prestanda för användning i personbilar, lastbilar och entreprenadfordon där Dextron III är rekommenderad. Oljan rekommenderas även för styrervo- och hydraulsystem där en olja med ISO VG 32 önskas.

Egenskaper

STARTA ATF 3 är tillverkad av speciell basolja och högprestandatillsatser för att oljan skall få rätt friktionsegenskaper, pumpbarhet vid låg temperatur, oxidationstabilitet, korrosionsskydd och minimal skumning. STARTA ATF 3 har speciellt avpassade friktionsegenskaper för att ge mjuk och följsam växling.

Specifikationer

STARTA ATF 3 uppfyller följande specifikationer och krav:

- DEXRON IIIH®, - Ford Mercon® (OBS, ej Mercon V), - Allison C4
- CAT TO-2, - MAN 339 Z1/Z2, V1/V2, - Voith 55.6335, 55.6336
- MB 236.10/236.9/236.7/236.5/236.1, - Volvo 97341
- ZF 02F/03D/04D/11A/11B/14B/16L



*Produkten finns i
1, 4, 25, 208
och 1000 liter.*

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	855	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	35	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	7,5	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	210	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-51	ASTM D97
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1223

Reviderad: 2017-09-25