



# Transmissionsolja 80W-90 GL-5

## Användningsområde

STARTA Transmissionsolja 80W-90 GL 5 är en transmissionsolja med mycket goda EP-egenskaper (EP= Extreme Pressure) för fordon som kräver skydd på nivå API GL-5.

STARTA Transmissionsolja 80W-90 GL 5 är avsedd för olika typer av transmissioner, bakaxel/hypoidväxel, vissa manuella växellådor (med krav på API GL-5), differentialer och dubbla reduktionsväxlar inklusive ormväxlar.

**OBS:** STARTA Transmissionsolja 80W-90 GL 5 skall inte användas i manuella växellådor där API GL-4 rekommenderas eller i enkla reduktionsväxlar där oljetemperaturen överskrider 95°C.

## Egenskaper

STARTA Transmissionsolja 80W-90 GL 5 är en transmissionsolja baserad på högraffinerad mineralolja speciella med kraftiga EP-egenskaper.

## Specifikationer

STARTA Transmissionsolja 80W-90 GL 5 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API GL-5 - MIL-L-2105C/D - MAN 342 M2
- ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A

## Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m <sup>3</sup>	899	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	142	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	14,5	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	99	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-30	ASTM D97
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.



*Produkten finns i  
1, 25, 208  
och 1000 liter.*

**Produktnr:** 1225

**Reviderad:** 2017-09-25