



Sågkedjeolja

Användningsområde

STARTA Sågkedjeolja är en speciellt utvecklad sågkedjeolja av högsta kvalitet. STARTA Sågkedjeolja används i manuella motorsågar, röjsågar och skördare. STARTA Sågkedjeolja används även på exempelvis sågverk som smörjmedel på transportörer drivna av kedjor.

Egenskaper

STARTA Sågkedjeolja ger en mycket tålig oljefilm som smörjer sågkedjans länkar och nitar samt skyddar svärd och kedjehjul mot nötning. STARTA Sågkedjeolja har mycket god kryp- och vidhäftningsförmåga, även på fuktiga ytor. STARTA Sågkedjeolja skyddar mot slitage, skumning och rost, samt håller rent från beläggningar för att öka utrustningens livslängd till maximum.



*Produkten finns i
0,6, 1, 4, 25, 208
och 1000 liter.*

Specifikationer

STARTA Sågkedjeolja uppfyller följande specifikationer och krav:

- ISO VG 125 (Viskositet vid 40°C)

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	890	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	125	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	13,3	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	100	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-27	ASTM D97
Flampunkt	°C	253	ASTM D92

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1231

Reviderad: 2017-09-25