



Motor- och Hydrostatolja 5W-50

Användningsområde

STARTA Motor- Hydrostatolja 5W-50 är en helsyntetisk olja avsedd för både motorer, hydrostater och transmissioner i trädgårds-traktorer, åkgräsklippare och andra maskiner. Oljan kan användas i både bensen och dieselmotor både med och utan turbo.

Egenskaper

STARTA Motor- Hydrostatolja 5W-50 är tillverkad av PAO olja med speciella additiv av högsta kvalitet för att klara och överträffa kraven som ställs på en olja som används både i motor och transmission. STARTA Motor- Hydrostatolja ger en mycket god smörjning vid både låga och höga temperaturer och är därför speciellt lämplig att använda vid året runt drift. STARTA Motor- Hydrostatolja 5W-50 är en modern olja som ger en renare motor och det bästa skyddet mot slam, oxidation och slitage en motorolja kan erbjuda din maskin.

Specifikationer

STARTA Motor- Hydrostatolja 5W-50 uppfyller följande normer och specifikationer:

- API SM/CF
- ACEA A3/B3/B4
- GL 1, - GL 4

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	859	ASTM 4052
Lägsta flytttemperatur	°C	-39	ASTM D97
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	111	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	18,2	ASTM D7042
Viskositetsindex		181	ASTM D2270
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	9.7	ASTM D2896
Sulfataska	%Wt	1.16	ASTM D874

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1235

Reviderad: 2018-02-20



*Produkten finns i
1, 4, 25 och 208 liter.*