



Motorolja Elite Syntet 0W-30

Användningsområde

STARTA Motorolja Elite Syntet 0W-30 är en helsyntetisk motorolja med högsta möjliga prestanda för året runt-bruk i moderna personbilar och lätta lastbilar med bensen- eller dieselmotor med eller utan turbo eller kompressor. Oljan är av så kallad MID-sapstyp med låg askhalt för dieselmotorer med partikelfilter. Elite Syntet 0W-30 är avsedd för Volvos 4,5 och 6-cylindriga motorer men passar även andra tillverkare som som kräver nedanstående specifikationer.

Egenskaper

STARTA Motorolja Elite Syntet 0W-30 är baserad på PAO-basolja och ihop med noga utvalda additiv gör det att oljan klarar mycket höga belastningar och temperaturer. Oljan innehåller friktionsnedsättande komponenter och har mycket goda låg-temperaturegenskaper som bidrar till både lätt kallstart och låg bränsleförbrukning. Oljan klarar kraven på förlängda bytesintervall. Elite Syntet 0W-30 har lågt innehåll av sulfataska, svavel och fosfor (MID SAPS) för att säkerställa lång livslängd på partikelfilter och katalysator.

Specifikationer

STARTA Motorolja Elite Syntet 0W-30 uppfyller följande specifikationer och krav:

API: SN/CF, ACEA: A1/B1 A5/B5 C2, PSA: B71 2290

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	856	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	70	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	10,5	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	165	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-45	ASTM D97
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	7,5	ASTM D2896
Sulfataska	%Wt	0,79	ASTM D874

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.



*Produkten finns i
1, 4, 25, 208
och 1000 liter.*

Produktnr: 1237

Reviderad: 2017-09-25