



Skoterolja 2-Takt

Användningsområde

STARTA Skoterolja 2-T är en helsyntetisk 2-taktsolja avsedd för moderna snöskotermotorer med variabla avgasventiler och höga effektuttag, men fungerar även utmärkt till andra 2-takts motorer.

Egenskaper

STARTA Skoterolja 2-T ger mycket låga utsläpp av rök och sot. Oljan har mycket låg flytpunkt -54°C och kan därför blandas direkt i bensinen eller användas i motorer med separat smörjsystem även vid sträng kyla.

Specifikationer

STARTA Skoterolja 2-T uppfyller följande specifikationer och krav:

ISO-L-EGD, API TC, JASO FD



*Produkten finns i
4 liter.*

Tekniska data

| PARAMETER | ENHET | TYPISKT ANALYSDATA | METOD |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|------------|
| Densitet vid 15°C | kg/m ³ | 883 | ASTM 4052 |
| Viskositet vid 40°C | mm ² /s (cSt) | 33,3 | ASTM D445 |
| Viskositet vid 100°C | mm ² /s (cSt) | 6,9 | ASTM D445 |
| Viskositetsindex | °C | 175 | ASTM D2270 |
| Lägsta flyttemperatur | °C | -54 | ASTM D97 |
| Flampunkt | °C | 90 | ASTM D92 |
| TBN | mgKOH/g | 1,5 | ASTM D2896 |
| Sulfataska | %Wt | 0,13 | ASTM D78 |

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1239

Reviderad: 2017-09-25