



## Luftverktygsolja

### Användningsområde

STARTA Luftverktygsolja är en specialolja (sk vitolja) för luftdrivna maskiner, både roterande och slående samt för dimsmörjningsaggregat. Oljan används även för smörjning av andra maskinkomponenter där mycket hög renhet på oljan krävs.

### Egenskaper

STARTA Luftverktygsolja är en färg- och luktlös, klar, lättflytande, ren parafinisk mineralolja av högsta kvalitet med hög oxidationstabilitet. Oljan missfärgar inte färdiga produkter.

### Specifikationer

STARTA Luftverktygsolja uppfyller följande specifikationer och krav:

ISO VG 25



*Produkten finns i  
200 ml spray  
och 1 liter.*

### Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m <sup>3</sup>	880	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	16,5	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	3,5	ASTM D7042
Lägsta flyttemperatur	°C	-12	ASTM D97
Flampunkt	°C	182	ASTM D92

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Produktnr:** 1246

**Reviderad:** 2017-09-26