



## 2-taktsolja D-synt

### Användningsområde

STARTA 2-T D-Syntet är en delsyntetisk tvåtaktsolja som rekommenderas till hårt belastade 2-taktsmotorer. Oljan kan användas i alla landbaserade luft- och vätskekylda 2-taktsmotorer, till exempel motorcyklar, snöskotrar, mopeder, motorsågar. OBS: Till utombordsmotorer rekommenderas STARTA 2-T Supersyntet.

### Egenskaper

STARTA 2-T D-Syntet har mycket goda slitageskyddande egenskaper. Oljan är av så kallad "low smoke"-typ som säkerhetsställer låg rökutveckling och håller motorn ren från förbränningsrester. Oljan kan blandas direkt i bensinen eller doseras via separatsmörjning. Oljan har god pumpbarhet och blandbarhet vid låga temperaturer och fungerar därför utmärkt i separatsmörjsystem vid sträng kyla.



*Produkten finns i  
0,1 liter 1 liter, 1 liter  
dosering och 25 liter.*

### Specifikationer

STARTA 2-T D-Syntet uppfyller följande specifikationer och krav:

API: TC  
JASO: FD  
ISO-L-EGD

### Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m <sup>3</sup>	883	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	62,5	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	9,5	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	135	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-36	ASTM D97
Flampunkt	°C	85	ASTM D92
Sulfataska	%Wt	0,14	ASTM D874

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Produktnr:** 1248

**Reviderad:** 2018-02-20



## 2-taktsolja D-synt

### Rekommenderad oljeblandning

Tankens vol.	1%	2%	3%	4%	5%
1 liter	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
2 liter	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
3 liter	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5
4 liter	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0
5 liter	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5

Siffrorna i tabellen är angivna i deciliter.

**Produkt nr:** 1248

**Reviderad:** 2018-02-20

STARTA en del av Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden. Telefon: 0320-189 00 [startaprodukter.se](http://startaprodukter.se)