



Motorolja Power EHPD Synt 10W-40

Användningsområde

STARTA Motorolja Power EHPD 10W-40 är en syntetbaserad högpresterande ("Extra High Performance Diesel" – EHPD) motorolja avsedd för dieselmotorer. Oljan lämpar sig för dieselmotorer med högt effektuttag, högt varvtal och högt laddtryck, som arbetar under svåra förhållanden. Oljan är avsedd för Euro II, III och Euro IV motorer utan partikelfilter, oljan passar även för motorer med EGR och/eller SCR (AdBlue) efterbehandlingssystem.

Egenskaper

STARTA Motorolja Power EHPD 10-40 är baserad på modern teknologi och överträffar kraven från flertalet av de europeiska tillverkarnas motorer för tunga fordon. Oljan är mycket oxidationsstabil, klarar höga belastningar och långa bytesintervall. EHPD Power Synt 10W-40 motverkar cylinderpolering och medverkar till så låga utsläpp som möjligt. Oljan överträffar kraven för förlängda bytesintervall hos flera tillverkare.



*Produkten finns i
25, 208 och 1000 liter.*

Specifikationer

STARTA Motorolja Power EHPD 10-40 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API CI-4, - ACEA E7/E4
- MB 228.5, - Volvo VDS-3, Scania LDF-2, - MAN M 3277
- MACK EO-N, - Renault RLD-2, - Cummins 2077/20078

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	873	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	99	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	14,6	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	155	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-33	ASTM D97
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	12,5	ASTM D2896
Sulfataska	%Wt	1,6	ASTM D874

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1251

Reviderad: 2017-09-25