



Transmissionsolja HD 80W-140 GL-5

Användningsområde

STARTA Transmissionsolja HD 80W-140 GL-5 är avsedd för olika typer av transmissioner, bakaxel/hypoidväxel, vissa manuella växellådor (med krav på API GL-5) och differentier.

Egenskaper

STARTA Transmissionsolja HD 80W-140 GL-5 är en transmissionsolja med mycket goda EP-egenskaper för fordon som kräver skydd på nivå API GL-5. Oljan har en mycket hög prestanda och klarar extrema tryck och stöbelastningar som hårt belastade axlar och slutdrev kan utsättas för. Oljan har också goda lågtemperaturegenskaper.

Specifikationer

STARTA Transmissionsolja HD 80W-140 GL-5 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API GL-5
- MIL-L-2105D



*Produkten finns i
25, 208
och 1000 liter.*

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	900	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	239,1	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	27,5	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	145	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-30	ASTM D97
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1255

Reviderad: 2017-09-25