



Transmissionsolja HDS Multi 75W-90

Användningsområde

STARTA Transmissionsolja HDS Multi 75W-90 är en helsyntetisk multifunktionsolja för både manuella växellådor, bak- och framaxlar samt andra transmissioner där det krävs en olja av antingen GL4 eller GL5 typ.

Egenskaper

STARTA Transmissionsolja HDS Multi 75W-90 har moderna additiv med mycket goda EP-egenskaper som skyddar mot slitage, utmattning och korrosion. Oljan klarar kraven för både personbilar, lastbilar och arbetsfordon i tung drift. De syntetiska basoljorna har egenskaper som ger en minskning av drifttemperaturen vilket möjliggör förlängda bytesintervall under krävande drifförhållanden, och förbättrad bränsleekonomi under normala förhållanden. Oljan har också mycket goda lågtemperaturegenskaper.



*Produkten finns i
1, 25 och 208 liter.*

Specifikationer

STARTA Transmissionsolja HDS Multi 75W-90 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API GL-4/5, MT-1, - MB 235.0/235.8, - MAN M3343S, MIL-PRF-2105E, - Scania STO 1:0, - SAE J2360, - MACK GO-J, - MAN 341 E2, -MAN 341-Z2, -MAN 342-M3, -Arvin Meritor 0-76-N
- ZF TE-ML 02B/05B/07A/12B/16F/17B/19C/21B

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	878	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	94,2	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	15,2	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	171	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-36	ASTM D97
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1256

Reviderad: 2017-09-25