



Transmissionsolja MTF 75W-80

Användningsområde

STARTA Transmissionsolja MTF 75W-80 är en högkvalitativ syntetisk olja för alla typer av manuella växellådor i personbilar och lätta transportfordon där det rekommenderas en olja av klass GL4. Oljan är främst avsedd för framhjulsdrivna bilar där växellåda och differential är hopbyggt. Oljan uppfyller kraven från flertalet tillverkare.

Egenskaper

STARTA Transmissionsolja MTF 75W-80 ger växellådan mycket bra smörjning vid alla driftsförhållanden. Oljan klarar höga belastningar och temperaturer vilket skyddar lager och kuggjul. Oljans mycket goda egenskaper ger lätt växling även vid mycket låga temperaturer och detta ger en bränslebesparande effekt.

STARTA Transmissionsolja MTF 75W-80 är anpassad för både äldre och nyare växellådor med olika material i synkringarna, inklusive mässing, kol, sintrad-brons och molybden.



*Produkten finns i
1 liter.*

Specifikationer

STARTA Transmissionsolja MTF 75W-80 uppfyller följande specifikationer och krav:

API: GL-4, BMW MTF LT-2, BMW MTF LT-3,
Ford WSD-M2C200-C/WSS-M2C200-D, GM 1940182, GM 1940764,
GM 1940768, MB 235.10, PSA B71 2230, MTF94, Honda MTF,
Honda MTF II, Volvo 97308, Volvo 97309, VW G 009 317,
VW G 052 171, VW G 052 178, VW G 052 512, VW G 052 726,
VW G 060 726, VW G50, Renault.

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	869	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	55	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	9,4	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	156	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-36	ASTM D97
Flampunkt	°C	>210	ASTM D92

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 1272

Reviderad: 2018-02-20