



STARTA Hydraulolja BIO 46

Användningsområde

STARTA Hydraulolja Bio 46 är en mycket högkvalitativ zinkfri olja baserad på syntetiska, lätt nedbrytbara estrar i kombination med mycket kraftfulla och miljövänliga additiv. Oljan är avsedd för året runt bruk i både stationära och mobila hydraulsystem.

Egenskaper

STARTA Hydraulolja Bio 46 Oljan är lätt nedbrytbar och kan därför användas i t.ex. entreprenad- och skogsmaskiner som arbetar i biologiskt känsliga områden t.ex. vattenskyddsområden. Produkten har också klarat testerna för att få bära det europeiska miljömärket Ecolabel.

Specifikationer

STARTA Hydraulolja Bio 46 uppfyller följande specifikationer och krav:

- Godkänd på SP-listan, (SS 15 54 34)
- EU Ecolabel - VDMA 24568
- ISO 15380

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Viskositet	46	ISO VG	DIN 510519
Viskositet vid 40°C	46	mm ² /s (cSt)	ISO 3014
Viskositet vid 100°C	9,8	mm ² /s (cSt)	ISO 3014
Viskositetsindex	190		ISO 3014
Densitet vid 20°C	917	°C	ISO 2592
Flampunkt	>300	°C	ASTM D 97
Lägsta flytpunkt	-33	kg/m ³	ISO 12 185

Produktnr: 1242