



# STARTA Vinteravfettning

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2020-09-22

Sida 1/1

## Användningsområde

STARTA Vinteravfettning är ett petroleumbaserat avfettningsmedel, mycket snabbverkande och löser olja, fett, asfalt, vägsalt mm. Används på både våta och torra ytor. OBS! Använd INTE i starkt solsken eller på varma ytor.

## Egenskaper

STARTA Vinteravfettning är ett medel som fungerar väldigt bra även vid låga temperaturer. Det skadar inte lackerade ytor och går utmärkt att använda där fet smuts är ett problem.

## Dosering

STARTA Vinteravfettning sprayas på ytan som ska rengöras. Låt verka någon minut och skölj av med vatten.

## TEKNISK DATA:

| PARAMETER           | VÄRDE   | ENHET                    | METOD      |
|---------------------|---------|--------------------------|------------|
| Kulör               | Ofärgad |                          |            |
| Densitet            | 810     | kg/m <sup>3</sup>        |            |
| Viskositet vid 40°C | 1,7-3,5 | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | ASTM D7042 |
| Kokpunkt            | 165-225 | °C                       |            |
| Flampunkt           | 61      | °C                       | ASTM D92   |

**Produktnr:** 1008