



STARTA Frysskydd

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2021-06-21

Sida 1/1

Användningsområde

STARTA Frysskydd användes som frysskydd och smörjning av tryckluftssystem på lastvagnar, lastbilar, hjullastare, bussar och andra tryckluftsarmaturer.

Vid lägre temperatur än +5°C skall det, enligt Trafiksäkerhetsverket, finnas tillräcklig mängd sprit i behållare till tryckluftssystemet.

Fungerar lika bra till veteranlastbilar eller lastare som körs mer sällan som den gör till arbetsfordonet som brukas varje dag.

STARTA Frysskydd fungerar även som köldskyddsvätska för VVS system, vattenlås m.m.
- Utmärkt Rengörings- och lösningsmedel.

Egenskaper

STARTA Frysskydds höga koncentration av alkohol förhindrar att det bildas isproppar i tryckluftstyrda bromssystem och har även smörjande egenskaper för bästa skydd i ditt tryckluftssystem när frysskyddsvätskan cirkulerar med luften.

Angriper inte gummi eller metalledar.

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	791	kg/m ³	
Flampunkt	17	°C	
Löslighet i vatten	100	%	

Produktnr: 1040