



STARTA Motorolja 10W-40

Användningsområde

STARTA Motorolja 10W-40 är en motorolja av hög klass, lämplig som året-runt-olja för både bensen- och dieselmotorer. STARTA Motorolja 10W-40 används i personbilar och lätta lastbilar med eller utan turbo och/eller katalysator. Ej för bilar med Diesel Partikel Filter(DPF).

Egenskaper

STARTA Motorolja 10W-40 är baserad på mineralolja av hög kvalitet och ger ett utmärkt skydd för motorn vid alla driftsförhållanden. Oljan innehåller även zinktillsatser som ger extra skydd mot motorslitage. STARTA Motorolja 10W-40 klara höga temperaturer och belastningar utan att oxidera. Oljan har även goda lågtemperaturegenskaper vilket gör motorn lättstartad vintertid.

Specifikationer

STARTA Motorolja 10W-40 uppfyller och överskrider följande specifikationer:
- API: SL/CF och uppfyller de gamla specifikationerna ACEA A2/B2, VW 500.00

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	865	kg/m ³	
Basolja	Mineralolja		
Viskositet vid 40°C	90	mm ² /s (cSt)	
Viskositet vid 100°C	13,9	mm ² /s (cSt)	
Viskositetsindex	156		
Lägsta flytpunkt	-39	°C	
Flampunkt	>201	°C	
TBN	6,4	mgKOH/g	
Zinkhalt	950	ppm	
Fosforhalt	790	ppm	

Produktnr: 1201