



# STARTA Motorolja 10W-30

## Användningsområde

STARTA Motorolja 10W-30 är en olja av mycket hög kvalitet för både bensen och dieselmotorer. Oljan är främst avsedd för dieselmotorer med höga effektuttag både med och utan turbo i tunga fordon och maskiner. Ej för fordon med Diesel Partikel Filter(DPF). Oljan klarar höga belastningar och kan därför även användas i växellådor och hydrostater.

## Egenskaper

STARTA Motorolja 10W-30 har en viskositet som gör den lättstartad vid låg temperatur. Oljan skyddar dessutom mot slitage, oxidation, korrosion och skumning på ett mycket bra sätt.

## Specifikationer

STARTA Motorolja 10W-30 uppfyller och överskrider följande specifikationer:

- API CG-4/CF-4/CE/SF
- ACEA E3
- MB 227.1
- API GL 4

## TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	873	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTM D7042
Basolja	Mineralolja		
Viskositet vid 40°C	65,4	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	10,4		ASTM D2270
Viskositetsindex	148	°C	ASTM D92
Flampunkt	>201	°C	ASTM D7346
Lägsta flytpunkt	-36	mgKOH/g	ASTM D2896
TBN	10,9		

Produktnr: 1202