



STARTA Motorolja Super Synt 5W-40

Användningsområde

STARTA Super Synt 5W-40 är en syntetisk motorolja med högsta möjliga prestanda för året-runt bruk i personbilar och lätta lastbilar som är bensin- eller dieseldrivna, med eller utan turbo. Ej för bilar med Diesel Partikel Filter(DPF). STARTA Super Synt 5W-40 är en högpresterande motorolja för moderna motorer, eller motorer som arbetar extra hårt, exempelvis vid dragning av husvagn eller släpvagn.

Egenskaper

STARTA Super Synt 5W-40 är tillverkad av speciella komponenter av högsta kvalitet för att klara och överträffa kraven som ställs på dagens motoroljor. STARTA Super Synt 5W-40 har bra lågtemperaturegenskaper vilket ger en lättstartad motor, snabb smörjning och lägre bränsleförbrukning. STARTA Super Synt 5W-40 minskar oljeförbrukningen och är viskositetsstabil under lång tid, vilket ger möjlighet till ökade serviceintervaller där motortillverkaren anger det.

Specifikationer

STARTA Super Synt 5W-40 uppfyller följande normer och specifikationer:

- API SN/CF, - ACEA A3/B3/B4
- BMW LL-01, - MB229.3, - GM LL-A-025/GM LL-B-025, - Porsche A40,
- PSA B71 2296, - Renault 0700/0710 - Fiat 9.55535 M2
- VW 502.00/505.00

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	854	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Basolja	Helsyntetisk		
Viskositet vid 40°C	83,7	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	14,3		ASTM D2270
Viskositetsindex	178	°C	ASTM D92
Flampunkt	>201	°C	ASTM D 97
Lägsta flytpunkt	-36	mgKOH/g	ASTM D2896
TBN	10,4	%Wt	ASTM D874
Sulfataska	1,16		

Produktnr: 1204