



# STARTA Kombi Traktor 10W-30

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2020-10-02

Sida 1/1

## Användningsområde

STARTA Kombi Traktor 10W-30 är en kombinerad motor-, transmissions- och hydraulolja speciellt för traktorer som skall ha en "Super Tractor Oil Universal" (STOU). STARTA Kombi Traktor 10W-30 används främst som dieselmotorolja i 4-taktsmotorer med/utan turbo och oljan kan även användas för att smörja bensinmotorer. STARTA Kombi Traktor 10W-30 är designad för hydraul- och transmissionssystem med/utan våta bromsar och friktionsmodifierade kopplingar. STARTA Kombi Traktor 10W-30 är en mycket bra enhetsolja, då den med sina allsidiga användningsområden är avpassad för företagets olika smörjoljebehov i en blandad fordonspark.

## Egenskaper

STARTA Kombi Traktor 10W-30 är högpresterande universalolja som möter alla specifikationer som krävs av en STOU. Oljan skyddar mot slitage, oxidation, korrosion och skumning.

## Specifikationer

STARTA Kombi Traktor 10W-30 uppfyller följande normer och specifikationer:

-API CG-4/CF-4/CE/SF, -GL-4, -ACEA E3, -MB227.1, -Massey Ferguson M-1135/M-1139/M-1144/M-1145, -John Deere J20C/J20D/J27, -Ford M2C86B/C /M2C134D /M2C159B/C, -NH82009201/2/3, -Allison C-3/C-4, -Caterpillar TO-2, -ZF TE-ML-06B/C/R (Transmission), -ZF TE-ML-07B (Hydrostat- och mekanisk drift) -Case MS 1204/6/7/9, -MF M1135/M1139/M1143/M1144/M1145, -CNH MAT 3525.3526, -NH 82009201, -NH 030C/024C/410B/420A Hydraulikgodkännande: -Vickers M-2950-S, -Eaton I-280-S, -Danfoss

## TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	873	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTM D7042
Basolja	Mineralolja		
Viskositet vid 40°C	65,4	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	10,4		ASTM D2270
Viskositetsindex	148	°C	ASTM D92
Flampunkt	>201	°C	ASTM D7346
Lägsta flytpunkt	-36	mgKOH/g	ASTM D2896

Produktnr: 1207