



STARTA Motorolja DT+ 15W-40

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2020-10-02

Sida 1/1

Användningsområde

STARTA Motorolja DT+ 15W-40 är en olja av SHDP-typ för tunga fordon, speciellt utvecklad för Euro 3, Euro 4 och Euro 5 motorer utan partikelfilter, med låga emissionsvärden och höga effektuttag. Även lämplig för en personbils diesel- och bensinmotorer.

Egenskaper

STARTA Motorolja DT+ 15W-40 är baserad på senaste teknologin och är en uppdaterad dieselmotorolja med högsta prestanda med avseende på:

- Renhållning i motorn
- Slitageskydd
- Cylinderpolering
- Motstånd mot högtemperaturs förtjockning
- Korrosionsskydd
- Skumdämpning
- Långa bytesintervaller

Specifikationer

STARTA Motorolja DT+ 15W-40 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API CI-4/SL - ACEA E7
- Cummins CES 20071/20072/20076/2077/20078, - Caterpillar ECF-1a/ECF-2
- DAF, -Detroit Diesel DFS 93K215, -Deutz DQC III-10
- MB-Approval 228.3, - MAN M 3275-1,
- Mack EO-N/EO-M Plus, - MTU Typ 2, - Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3, - ZF TE-ML 03A/04P/07D

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	876	mm ² /s (cSt)	DIN 51562
Basolja	Mineralolja		
Viskositet vid 40°C	109	mm ² /s (cSt)	DIN 51562
Viskositet vid 100°C	14,9		ISO 2909
Viskositetsindex	138	°C	ISO 2592
Flampunkt	>201	°C	ISO 3016
Lägsta flytpunkt	-27		

Produktnr: 1209