



STARTA Smörjfett Entreprenad

Användningsområde

STARTA Smörjfett Entreprenad är ett smörjfett som utvecklats för smörjning av entreprenad fordon och andra tillämpningar där ett vattenavvisande smörjfett önskas.

STARTA Smörjfett Entreprenad rekommenderas för bland annat tungt belastade glid/-rullager och kulleleder som arbetar vid måttliga temperaturer och endast låga varvtal i entreprenad-, lantbruks- och skogsmaskiner. Bör EJ användas i snabba kul- och rullager. STARTA Smörjfett Entreprenad kan också användas för smörjning av vattenpumpar och andra marina applikationer.

Egenskaper

STARTA Smörjfett Entreprenad är ett smörjfett med extremt vattenresistent kalciumtvål och har mycket god vidhäftningsförmåga. STARTA Smörjfett Entreprenad innehåller additiv som skyddar mot oxidation, och korrosion samt reducerar slitage vid utarmning av smörjfilmen och vid smörjfilmsgenombrott. En liten mängd polymer ingår i syfte att öka vidhäftningsförmågan.

Rekommenderas inom temperaturområdet -30°C till +120°C, max 130°C.

Specifikationer

STARTA Smörjfett Entreprenad uppfyller följande specifikationer och krav:

-DIN 51502 KP2K-30, - ISO 12924 ISO-L-XC(F)CIB2, - Extreme pressure EP2

Godkända SKF test:

- SKF Emscor - Rostskydd
- SKF R2F - Smörjförmåga
- SKF V2F - Mekanisk stabilitet

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Konsistens	2	NLGI	ASTM D217
Kulör	Ljusgul		
Penetration 60 slag	265-295		ISO 2137
Droppunkt	>140	°C	IP 396
Basoljevisk. vid 40°C	1370	mm ² /s (cSt)	ASTM D 7152
4-ball svetslast	3200	N	DIN 51350:4
Flödestryck	< 100	mbar	DIN 51805

Produktnr: 1219