



# STARTA Smörjfett Universal

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2020-10-02

Sida 1/1

## Användningsområde

STARTA Smörjfett Universal är ett mycket högkvalitativt fett för bl.a. chassismörjning, kullager, kulleder, glidlager m.m. Fettet lämpar sig utmärkt för smörjning inom industrin och för fordons applikationer.

## Egenskaper

STARTA Smörjfett Universal är ett litium förtjockat EP fett baserat på mineralolja. Produkten innehåller additiv som skyddar mot oxidation, korrosion och slitage. En liten mängd polymer ingår i syfte att öka vidhäftningsförmågan. Fettet har bra mekanisk stabilitet, klarar höga belastningar och ger ett bra rostskydd. Produkten har en mycket god smörjförmåga från -30°C till +120°C och klarar temperaturtoppar upp till +130 °C. Fettet lämpar sig även utmärkt för smörjning av komponenter i våta miljöer.

## Specifikationer

STARTA Smörjfett Universal uppfyller följande specifikationer och krav:

- DIN 51502 KP2K-30, -ISO 6743 ISO-L-XC(F)CIB2, - Extreme pressure EP2
- Godkänt enligt: Mercedes-Benz 267,0, MAN 283 Li-P

Godkända SKF test:

- SKF R2F Test A + B vid 120°C
- Smörjförmåga - SKF Emcor
- Rostskydd - SKF WBG – Hjulagertest

## TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Konsistens	2	NLGI	ASTM D217
Kulör	Gul/Ljusbrun		
Penetration 60 slag	265-295		ISO 2137
Droppunkt	>180	°C	IP 396
Basoljevisk. vid 40°C	200	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTM D 7152
4-ball svetslast	2600	N	DIN 51350:4

Produktnr: 1220