



STARTA Smörjfett Super

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2020-10-02

Sida 1/1

Användningsområde

STARTA Smörjfett Super är ett högkvalitets Litium Komplex smörjfett för höga påfrestningar. Lämpligt för smörjning av chassilager, hjullager och andra detaljer i bilar, bussar, lastvagnar och traktorer.

Egenskaper

STARTA Smörjfett Super innehåller additiv som skyddar mot oxidation och korrosion samt reducerar slitage vid utarmning av smörjfilmen och vid smörjfilmgenombrott. En liten mängd polymer ingår i syfte att öka vidhäftningsförmågan. Produkten har en mycket god smörjförmåga från -30°C till +140°C och klarar temperaturtoppar upp till +180°C utan att dess egenskaper förändras. Fettet lämpar sig även utmärkt för smörjning av komponenter i våta miljöer.

Specifikationer

STARTA Smörjfett Super uppfyller följande specifikationer och krav:

- DIN 51502 KP2N-30, - ISO 12924 L-XC(F)IB2, - Extreme pressure EP2
 - Överensstämmer med Volvo Standard 1277,2
 - NLGI Standard GC-LB
- Godkännanden enligt SKF:
- SKF RF2 test B vid 140°C - Smörjförmåga
 - SKF Emcor – Rostskydd

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Konsistens	2	NLGI	ASTM D217
Kulör	Ljusgul		
Penetration 60 slag	265-295		ISO 2137
Droppunkt	>260	°C	IP 396
Basoljevisk. vid 40°C	210	mm ² /s (cSt)	ISO 12058
4-ball svetslast	2800	N	DIN 51350:4

Produktnr: 1221