



STARTA ATF 3

Användningsområde

STARTA ATF 3 är en automatväxellådsolja med högsta prestanda för användning i personbilar, lastbilar och entreprenadfordon där Dextron III är rekommenderad. Oljan rekommenderas även för styrservo- och hydraulsystem där en olja med ISO VG 32 önskas.

Egenskaper

STARTA ATF 3 är tillverkad av speciell basolja och högprestandatillsatser för att oljan skall få rätt friktionsegenskaper, pumpbarhet vid låg temperatur, oxidationstabilitet, korrosionsskydd och minimal skumning. STARTA ATF 3 har speciellt avpassade friktionsegenskaper för att ge mjuk och följsam växling.

Specifikationer

STARTA ATF 3 uppfyller följande specifikationer och krav:

- DEXRON III F/G/H®, - Ford Mercon® (OBS, ej Mercon V)
- Allison C4, - CAT TO-2, - MAN 339 Z1/Z2, V1/V2
- Voith 55.6335, 55.6336, - MB 236.10/236.9/236.7/236.5/236.1
- Volvo 97341 - ZF /11A/11B/14B/16L

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	855	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Basolja	Delsyntetisk		
Viskositet vid 40°C	38,6	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	7,7		ASTM D2270
Viskositetsindex	176	°C	ASTM D 97
Lägsta flytpunkt	-48	°C	ASTM D92
Flampunkt	>201		

Produktnr: 1223