



STARTA Transmissionsolja 80W-90 GL5

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2020-10-06

Sida 1/1

Användningsområde

STARTA Transmissionsolja 80W-90 GL 5 är en transmissionsolja med mycket goda EP-egenskaper (EP= Extreme Pressure) för fordon som kräver skydd på nivå API GL-5. STARTA Transmissionsolja 80W-90 GL 5 är avsedd för olika typer av transmissioner, bakaxel/hypoidväxel, vissa manuella växellådor (med krav på API GL-5), differentialer och dubbla reduktionsväxlar inklusive ormväxlar.

OBS: STARTA Transmissionsolja 80W-90 GL 5 skall inte användas i manuella växellådor där API GL-4 rekommenderas eller i enkla reduktionsväxlar där oljetemperaturen överskrider 95°C.

Egenskaper

STARTA Transmissionsolja 80W-90 GL 5 är en transmissionsolja baserad på högraffinerad mineralolja speciella med kraftiga EP-egenskaper.

Specifikationer

STARTA Transmissionsolja 80W-90 GL 5 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API GL-5
- MIL-L-2105C/D
- MAN 342 M1/M2
- ZF TE-ML 05A, 07A, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	897	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Basolja	Mineralolja		
Viskositet vid 40°C	143	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	14,4		ASTM D2270
Viskositetsindex	99	°C	ASTM D7346
Lägsta flytpunkt	-30	°C	ASTM D92
Flampunkt	>201		

Produktnr: 1225