



STARTA Transmissionsolja LS 80W-90 GL5

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2020-10-06

Sida 1/1

Användningsområde

Starta Transmissionsolja LS 80W-90 GL5 är en mycket högpresterande transmissionsolja som klarar ytterst höga tryck och belastningar. Oljan är avsedd för både lätta och tunga fordon, t.ex. personbilar, sportbilar, lätta och tunga lastbilar med differentialbroms, arbetsmaskiner, traktorer och andra tunga fordon med våta bromsar.

Egenskaper

Starta Transmissionsolja LS 80W-90 GL5 bygger på en högkvalitativ mineralolja som i kombination med speciella tillsatser säkerställer en rad egenskaper. Oljan innehåller sk. EP-tillsatser för att klara det extrema yttryck som uppstår i moderna fordons bakaxlar/slutväxlar. Oljan innehåller även speciella LS-tillsatser (Limited Slip) för att motverka ryck, vibrationer och missljud från axlar med differentialbroms och/eller våta bromsar. Oljan har också ett mycket bra korrosionsskydd och har bra flytbarhet vid låga temperaturer.

Specifikationer

STARTA Transmissionsolja LS 80W-90 GL 5 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API GL-5, - Volvo 97310/1273,10, - MIL PRF 2105D, - Renault
- MAN 342 M1/M2, - DAF, - Arvin Meritor
- ZF TE-ML 05C/07A/08/12E/16E/17B/19B/21C

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	898	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Basolja	Mineralolja		
Viskositet vid 40°C	139,5	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	14,3		ASTM D2270
Viskositetsindex	100	°C	ASTM D7346
Lägsta flytpunkt	-30	°C	ASTM D92
Flampunkt	>200		

Produktnr: 1227