

Starta - Hydrostatolja 5W-50

Produktbeskrivning

STARTA Motor- Hydrostatolja 5W-50 är tillverkad av PAO olja med speciella additiv av högsta kvalitet för att klara och överträffa kraven som ställs på en olja som används både i motor och transmission. STARTA Motor- Hydrostatolja ger en mycket god smörjning vid både låga och höga temperaturer och är därför speciellt lämplig att använda vid året runt drift. STARTA Motor- Hydrostatolja 5W-50 är en modern olja som ger en renare motor och det bästa skyddet mot slam, oxidation och slitage en motorolja kan erbjuda din maskin.

Produktnr: 1235

Användningsområden

STARTA Motor- Hydrostatolja 5W-50 är en helsyntetisk olja avsedd för både motorer, hydrostater och transmissioner i trädgårdstraktorer, åkgräsklippare och andra maskiner. Oljan kan användas i både bensin och dieselmotor både med och utan turbo.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Basolja	Helsyntetisk		
Viskositet vid -30°C	4670	mPa.s	
Densitet vid 15°C	853	mm ² /s (cSt)	ASTMD7042
Flampunkt	223	°C	
Lägsta flytpunkt	-39	°C	
Sulfataska	1,33		
TBN	10,5	mgKOH/g	
Viskositet vid 100°C	17,3	mm ² /s (cSt)	
Viskositet vid 40°C	100,90	mm ² /s (cSt)	
Viskositetsindex	188		

Specifikationer

STARTA Motor- Hydrostatolja 5W-50 uppfyller följande normer och specifikationer:
 - API SM/SN/CF - ACEA A3/B3/B4 - GL 1