



# STARTA Motorolja Long V 5W-30

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2020-10-01

Sida 1/1

## Användningsområde

STARTA Motorolja LongLife V 5W-30 är en helsyntetisk, bränslebesparande olja för moderna högeffekts bensin- och dieselmotorer med eller utan turbo i personbilar och lätta transportfordon. Oljan har låg askhalt och klarar kraven som ställs på en olja för motorer med dieselpartikelfilter. LongLife V 5W-30 är utvecklad för den senaste generationen VAG motorer och klarar kraven på förlängda bytesintervall. Oljan är även bakåtkompatibel med äldre specifikationer. LongLife V 5W-30 är även lämplig till andra motorer som kräver klassning ACEA A3/B3/C3, som till exempel BMW och Mercedes.

## Egenskaper

STARTA Motorolja LongLife V 5W-30 innehåller en helsyntetisk basolja med noggrant utvalda additiv. Oljan är utvecklad för att klara de höga temperaturer och belastningar som uppstår i moderna motorer vid hård körning. Oljan har högt VI som ger mycket goda lågtemperaturegenskaper och skyddar motorn vid kallstart. Oljan är mycket oxidationsstabil för att motverka oljekonsumtion.

## Specifikationer

STARTA Motorolja LongLife V 5W-30 uppfyller följande specifikationer och krav:

API: SN, -ACEA: A3/B4, C3, -BMW LL-04, -Mercedes 229.51

-VW 504.00/507.00, -Bakåtkompatibel med VW 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00 (OBS ej 506.01)

## TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	856	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTM D7042
Basolja	Helsyntetisk		
Viskositet vid 40°C	71,0	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	12,0		ASTM D2270
Viskositetsindex	166	°C	ASTM D92
Flampunkt	>201	°C	ASTM D7346
Lägsta flytpunkt	-42	mgKOH/g	ASTM D2896
TBN	8,7	%Wt	ASTM D874
Sulfataska	0,79		

**Produktnr:** 1236