



# STARTA Hydtrans BIO

## Användningsområde

STARTA HydTrans BIO 80W är en syntetiskt kombinerad transmission och hydraulolja speciellt avsedd för traktorer och hjullastare som behöver en "Universal Traktor Transmissions Olja" (UTTO). STARTA HydTrans BIO 80W har friktionsegenskaper avpassade för traktorer där bromsarna arbetar i oljebad (så kallade "våta bromsar").

## Egenskaper

STARTA HydTrans BIO 80W är baserad på syntetiska estrar som är biologiskt nedbrytbara med effektiva additiv, vilket gör att oljan smörjer och skyddar transmissionen under alla sorters belastning. STARTA HydTrans BIO har goda viskositetsegenskaper vid låga temperaturer, motverkar skumbildning, har god filtrerbarhet, hög oxidationsstabilitet och ger bra skydd mot korrosion. STARTA HydTrans BIO har mycket bra smörjande förmåga och är friktionsmodifierande, för att klara rätt glidfriktion för kopplingar och "våta bromsar", dvs bromsar i oljebad.

## Specifikationer

STARTA HydTrans BIO 80W uppfyller följande specifikationer och krav:

- API GL-4, - Ford M2C86A/B/C, M2C134-A-D, Allison C-4
- CAT TO-2, -JDM J20A/20B/20C, - Volvo WB 101

## TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 20°C	902,7	ISO VG	
Basolja	Syntetisk		
Viskositet	80W	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	DIN 51562
Viskositet vid 40°C	50	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	DIN 51562
Viskositet vid 100°C	10,8	°C	ISO 2592
Flampunkt	230	°C	ISO 3016
Lägsta flytpunkt	-30		

Produktnr: 1241