

STARTA Hydraulolja BIO 46

Användningsområde

STARTA Hydraulolja Bio 46 är en mycket högkvalitativ zinkfri olja baserad på syntetiska, lätt nedbrytbara estrar i kombination med mycket kraftfulla och miljövänliga additiv. Oljan är avsedd för året runt bruk i både stationära och mobila hydraulsystem.

Egenskaper

STARTA Hydraulolja Bio 46 Oljan är lätt nedbrytbar och kan därför användas i t.ex. entreprenad- och skogsmaskiner som arbetar i biologiskt känsliga områden t.ex. vattenskyddsområden. Produkten är uppfyller Miljökraven enligt SS 155434 och är därmed godkänd på SP-Listan.

De tre storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm samt Trafikverket har gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader. Kraven är särskilt inriktade på entreprenader som utförs i områden som kräver försiktighetsåtgärder såsom mark under grundvattennivån, skyddsområden för dricksvattentäkt samt miljöskyddsområden eller liknande. För de tre storstäderna innebär dessa miljökrav i princip att hydraulolja alltid skall uppfylla miljökraven i svensk standard SS 15 54 34.

STARTA Hydraulolja Bio 46 är blandbar med konventionella mineraloljebaserade hydrauloljor.

Specifikationer

STARTA Hydraulolja Bio 46 uppfyller följande specifikationer och krav:

- Godkänd på SP-listan, (SS 15 54 34)
- Vickers 35 VQ-25 (M-2950-S)
- ISO 15380 ES

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Basolja	Syntetiska estrar		
Kulör	Klar gul		
Densitet vid 20°C	915	kg/m ³	
Viskositet vid 40°C	46	mm ² /s (cSt)	
Viskositet vid 100°C	9,15	mm ² /s (cSt)	

STARTA Hydraulolja BIO 46

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2024-02-22

Sida 2/2

Viskositetsindex	194	
Fryspunkt	< -30	°C
Flampunkt	>250	°C
FZG CEC-L-07-A-85 belastningssteg	12	
Biologisk nedbrytbarhet	CEC L-33-A-93 < 95%, OECD 301B 72%	

Produktnr:

1242