



STARTA Hydraulolja Power 32

Användningsområde

STARTA Hydraulolja Power 32 är en hydraulolja med högt viskositetsindex (VI), speciellt för hydraulsystem i mobila utrustningar och utomhusbruk. STARTA Hydraulolja Power 32 är för alla hydraulutrustningar, men speciellt för de som arbetar under hård belastning, med högt tryck och höga pumphastigheter. Rekommenderas för mobila hydraulsystem i exempelvis lastbilar, truckar, grävmaskiner, traktorer, skogsmaskiner, entreprenadmaskiner men även för marina applikationer som däckskranar, hissar, vinschar etc.

Egenskaper

STARTA Hydraulolja 32 har brett temperaturanvändningsområde, då produkten har högt VI och låg pour-point. STARTA Hydraulolja 32 är mycket skjuvstabil och har goda slitageskyddande egenskaper (anti-wear), vilket innebär tålighet och skydd för känsliga komponenter vid hård drift under lång tid. STARTA Hydraulolja Power 32 är stabil mot oxidation och ger hydraulutrustningen bra skydd mot korrosion. Avskiljer snabbt luft och vatten, vilket är viktigt för hydrauloljor, speciellt i ett mobilt system där omsättningshastigheten är hög.

Specifikationer

STARTA Hydraulolja Power 32 uppfyller följande specifikationer och krav:

- DIN 51524 Part 2 HLP och Part 3 HVLP, -ISO 11158HV - AFNOR NFE 48-603
- Vickers M-2950-S (mobila hydraulsystem), - Vickers I-2 86-S (industriella hydraulsystem)
- Abex Denison HF-0 (ving- och kolvpumpar), - US Steel 127 och 136, - Cincinnati Milacron P-68

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	853	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Basolja	Mineralolja		
Viskositet vid 40°C	32		
Viskositet vid 100°C	6,7		
Viskositetsindex	175	°C	
Lägsta flytpunkt	-42		
Flampunkt	>201		
FZG A/8,3 90°C	11		

Produktnr: 1243