



STARTA 2-Taktsolja D-Synt

Användningsområde

STARTA 2-T D-Syntet är en delsyntetisk tvåtaktsolja som rekommenderas till hårt belastade 2-taktsmotorer. Oljan kan användas i alla landbaserade luft- och vätskekylda 2-taktsmotorer, till exempel motorcyklar, snöskotrar, mopeder, motorsågar.

OBS: Till utombordsmotorer rekommenderas STARTA 2-T Supersyntet.

Egenskaper

STARTA 2-T D-Syntet har mycket goda slitageskyddande egenskaper. Oljan är av så kallad "low smoke"-typ som säkerhetsställer låg rökutveckling och håller motorn ren från förbränningsrester. Oljan kan blandas direkt i bensinen eller doseras via separatsmörjning. Oljan har god pumpbarhet och blandbarhet vid låga temperaturer och fungerar därför utmärkt i separatsmörjsystem vid sträng kyla.

Specifikationer

STARTA 2-T D-Syntet uppfyller följande specifikationer och krav:

-API: TC, -JASO: FD, -ISO-L-EGD

Rekommenderad oljeblandning

TANKVOLYM	PROCENT OLJA				
	1%	2%	3%	4%	5%
1 liter	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
2 liter	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
3 liter	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5
4 liter	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0
5 liter	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5

Siffrorna i tabellen är angivna i deciliter.

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	872	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Basolja	Delsyntetisk		
Viskositet vid 40°C	68,3	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	9,7		ASTM D2270
Viskositetsindex	124	°C	ASTM D92
Flampunkt	>100	°C	ASTM D7346
Lägsta flytpunkt	-33	%Wt	ASTM D874
Sulfataska	0,14		

Produktnr: 1248