



STARTA Motorolja Power SHPD Synt 10W-40

Användningsområde

STARTA Motorolja Power SHPD 10W-40 är en helsyntetisk högpresterande ("Super High Performance Diesel" – SHPD) motorolja avsedd för dieselmotorer. Oljan lämpar sig för dieselmotorer med högt effektuttag, högt varvtal och högt laddtryck, som arbetar under svåra förhållanden. Oljan är av så kallad MID-SAPS typ avsedd för Euro 4, Euro 5 och Euro 6 motorer med partikelfilter, oljan passar även för motorer med EGR och / eller SCR (AdBlue) efterbehandlingsystem.

Egenskaper

STARTA Motorolja Power SHPD 10W-40 är baserad på 100% syntetisk teknologi. Oljan överträffar kraven från större delen av de europeiska tillverkarna av motorer för tunga fordon. Oljan är mycket oxidationsstabil, klarar höga belastningar och långa bytesintervall. SHPD Power Synt 10W-40 motverkar cylinderpolering och medverkar till så låga utsläpp som möjligt.

Specifikationer

STARTA Motorolja Power SHPD 10W-40 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API CK-4, - ACEA E9, - API SN, - Mack EOS-4.5
- Renault VI RLD-3, - Volvo VDS-4.5, - Cummins CES 20086
- Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, - Detroit Diesel 93K222, - Deutz DQC III-LA
- Ford M2C171-F1, - Global DHD-1, - Iveco 18-1804 TLS E9, - JASO DH-2, - MAN 3775
- Scania E9, - MB 228.31, - MTU Oil Category 2.1

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	861	°C	ISO 2592
Basolja	Helsyntetisk		
Flampunkt	220	%Wt	ASTM D874
Viskositet vid 100°C	13,8	mm ² /s (cSt)	DIN 51562
Viskositet vid 40°C	92	mgKOH/g	ASTM D2896
Viskositetsindex	153	°C	ISO 3016
Lägsta flytpunkt	< -33		

Produktnr: 1250