



## STARTA Transmissionsolja TO-4 HD 30

### Användningsområde

STARTA Transmissionsolja TO-4 HD 30 är en olja avsedd för powershiftlådor, manuella växellådor och slutväxlar både med och utan våta bromsar i tunga maskiner som hjullastare, grävmaskiner och jordbruksmaskiner.

### Egenskaper

STARTA Transmissionsolja TO-4 HD 30 ger ett mycket bra slitage- och kuggskydd även under svåra driftsförhållanden som vid chockbelastningar eller ryck i växellåda och bakaxel. Oljans höga smörjförmåga ger transmissionen lång livslängd. Oljan behåller sina goda friktionsegenskaper även vid låga temperaturer. Oljan ger ett bra skydd mot korrosion.

### Specifikationer

STARTA Transmissionsolja TO-4 HD 30 uppfyller följande specifikationer och krav:

- Caterpillar To-4, - Komatsu KES 07.868.1, - Allison C4
- API CF-2/CF, - ZF TE-ML 03C/07F
- Komatsu Dresser, - DANA Powershift Transmissions

### TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	889	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTM D7042
Basolja	Mineralolja		
Viskositet vid 40°C	85,1	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	10,3		ASTM D2270
Viskositetsindex	101	°C	ASTM D7346
Lägsta flytpunkt	-30	°C	ASTM D92
Flampunkt	>201	mgKOH/g	ASTM D2896
TBN	9,1		

**Produktnr:** 1253