



STARTA Transmissionsolja TO-4 HD 10W

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2020-10-06

Sida 1/1

Användningsområde

STARTA Transmissionsolja TO-4 HD 10W är en olja avsedd för powershiftlådor, manuella växellådor och slutväxlar både med och utan våta bromsar i tunga maskiner som hjullastare, grävmaskiner och jordbruksmaskiner.

Egenskaper

STARTA Transmissionsolja TO-4 HD 10W ger ett mycket bra slitage- och kuggskydd även under svåra driftsförhållanden som vid chockbelastningar eller ryck i växellåda och bakaxel. Oljans höga smörjförmåga ger transmissionen lång livslängd. Oljan behåller sina goda friktionsegenskaper även vid låga temperaturer. Oljan ger ett bra skydd mot korrosion.

Specifikationer

STARTA Transmissionsolja TO-4 HD 10W uppfyller följande specifikationer och krav:

- Caterpillar TO-4, - Komatsu KES 07.868.1
- Allison C4 - API CF-2/CF, - ZF TE-ML 03C
- Komatsu Dresser, - DANA Powershift Transmissions
- Vickers 35VQ25

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	874	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Basolja	Mineralolja		
Viskositet vid 40°C	45	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	7,1		ASTM D2270
Viskositetsindex	114	°C	ASTM D7346
Lägsta flytpunkt	-33	°C	ASTM D92
Flampunkt	>201	mgKOH/g	ASTM D2896
TBN	9,1		

Produktnr: 1254