



STARTA Transmissionsolja HD 80W-140 GL5

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2020-10-06

Sida 1/1

Användningsområde

STARTA Transmissionsolja HD 80W-140 GL-5 är avsedd för olika typer av transmissioner, bakaxel/hypoidväxel, vissa manuella växellådor (med krav på API GL-5) och differentier.

Egenskaper

STARTA Transmissionsolja HD 80W-140 GL-5 är en transmissionsolja med mycket goda EP-egenskaper för fordon som kräver skydd på nivå API GL-5. Oljan har en mycket hög prestanda och klarar extrema tryck och stötblastningar som hårt belastade axlar och slutdrev kan utsättas för. Oljan har också goda lågtemperaturegenskaper.

Specifikationer

STARTA Transmissionsolja HD 80W-140 GL-5 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API GL-5, - MB 235.0
- MIL-LL2105D, - MAN 342 M1
- Volvo 97310/97316, - Voith 3.325-339
- ZF TE-ML 07A/08/16B/16C/16D/17B/19B/21A

TEKNISK DATA:

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	METOD
Densitet vid 15°C	900	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Basolja	Mineralolja		
Viskositet vid 40°C	235	mm ² /s (cSt)	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	27,3		ASTM D2270
Viskositetsindex	151	°C	ASTM D7346
Lägsta flytpunkt	-33	°C	ASTM D92
Flampunkt	>201		

Produktnr: 1255